

**Групповая маркировка
WAD 4 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Обширный и разнообразный ассортимент изделий от 0,05 до 300 мм² предоставляет разнообразные возможности применения.

Закаленная сталь для восприятия механических нагрузок и высококачественная медь с оловянным покрытием обеспечивают улучшенную проводимость. Все материалы прошли проверку в соответствии с действующими экологическими директивами и соответствуют RoHS.

Общие данные заказа

Тип	WAD 4 WS
Номер для заказа	1072100000
GTIN (EAN)	4008190446116
Норма упаковки (VPE)	50 штук

**Групповая маркировка
WAD 4 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	4,5 mm	Высота	19,8 mm
Глубина	9,6 mm	Масса нетто	0,23 g

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C
--	--------	---	--------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	зафиксированный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Параметры системы

Исполнение	для клемм	Монтажная рейка	нет
------------	-----------	-----------------	-----

Печать

Вид печати	Чистый	Цвет печати	белый
------------	--------	-------------	-------

Размеры

Шаг в мм (P)	4 mm
--------------	------

Характеристики материала

Материал	PA 66	Цвет	белый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификация

ETIM 4.0	EC000886	ETIM 5.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886	ETIM30	EC000897
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-33

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------