

## Сетевые напольные шкафы LINEA N

Напольные 19" шкафы серии LINEA N применяются для размещения различного активного, пассивного оборудования и серверов, а также специализированного оборудования стандарта 19", и отлично подходят для размещения как в офисных помещениях, так и в специализированных серверных комнатах.

Широкий диапазон типоразмеров и модификаций сетевых шкафов, а также наличие большого количества комплектующих и аксессуаров к ним позволяют заказчику подобрать необходимую спецификацию в соответствии со стоящими перед ним задачами, а соответствие международным стандартам, таким как IEC 297, ГОСТ 28601.1, 28601.2, обеспечивает совместимость с компонентами и оборудованием других производителей.

Шкафы LINEA N обладают современным привлекательным дизайном и технологичной, но в то же время простой и удобной, конструкцией, которая дает возможность эффективно справляться с задачами быстрого монтажа, администрирования и оперативного изменения конфигурации 19" оборудования, задачей защиты этого оборудования и поддержания для него оптимального температурного режима. Доступ внутрь шкафа возможен со всех сторон, для ввода кабеля предусмотрены вводы в верхней и нижней части, а также с обратной стороны.



### Преимущества

- В основе конструкции – 4 несущих стойки, что облегчает сборку.
- Регулируемые по глубине 19" направляющие.
- Современный привлекательный дизайн.
- Монтажные профили имеют насечки по юнитам.
- Возможность установки вентиляторных модулей в крыше.
- Боковые стенки оснащены замком и защелками.
- Возможность замены регулируемых ножек на ролики с тормозом.
- Простая и быстрая перенавеска двери.
- Сборка за 20 минут.
- Наличие большого количества совместимых аксессуаров и комплектующих производства ИТК.
- Наличие защитной пленки на стекле у обзорной двери.
- Срок службы 25 лет.

### Технические характеристики:

- Высота в юнитах 18U, 24U, 28U, 33U, 38U, 42U, 47U
- Размеры, ШхГ (мм) 600x600, 600x800, 600x1000  
800x800
- Полезная глубина (мм) 500, 700, 900
- Тип конструкции разборная
- Шаг регулировки 19" направляющих 20 мм
- Статическая нагрузка до 1000 кг ножки  
до 300 кг ролики
- Угол открытия двери 120°
- Материал холоднокатаная сталь
- Покрытие порошковая окраска с фосфатированием
- Монтажные профили G-образные, оцинкованная сталь
- Степень защиты IP20
- Цвет RAL7035 (серый),  
RAL9005 (черный)
- Упаковка 4 гофрокартонных коробки в обрешетке на палете.