ПАСПОРТ

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ТОПАЗ 12, ТОПАЗ 12-3, ТОПАЗ 12-Д, ТОПАЗ 24, ТОПАЗ 24-3, ТОПАЗ 24-Д, ТОПАЗ 220, ТОПАЗ 220-РИП.

ТУ 4372-001-03018259-2016

1. Назначение.

Оповещатель охранно-пожарный световой предназначен для указания путей эвакуации при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло.

2. Технические характеристики (представлены в таблице 1).

3. Подготовка к работе.

При подключении оповещателя требуется соблюдение полярности. Маркировка полярности нанесена вблизи клеммника. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация.

Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -30 °С до +55 °С.

Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем руководстве.

В случае выхода изделия из строя во время гарантийного срока, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

6. Комплектность.

Изделие.....1 шт.
Паспорт.....1 шт.
Заглушка.....2 шт.

ООО «СибАльянс»
(3812) 77-06-09, 77-06-10

Таблица 1.

Модификация	Топаз 12	Топаз 12-3	Топаз 12-Д	Топаз 24	Топаз 24-3	Топаз 24-Д	Топаз 220	Топаз 220-РИП
Напряжение питания постоянного тока, В	$12^{+1,8}_{-3,0}$	$12^{+1,8}_{-3,0}$	$12^{+1,8}_{-3,0}$	$24^{+3,6}_{-6,0}$	$24^{+3,6}_{-6,0}$	$24^{+3,6}_{-6,0}$	-	-
Напряжение питания переменного тока, В	-	-	-	-	-		220^{+22}_{-33}	220^{+22}_{-33}
Номинальный ток потребления, мА	20±1,7	72±1,7	40±1,7	20±1,7	52±1,7	20±1,7	-	-
Номинальная мощность от сети переменного тока, В·А	-	-	-	-	-	-	6,2	3,9
Уровень звукового давления, дБ, не менее	-	100	-	-	100	-	-	-
Степень защиты оболочки, IP	52	52	52	52	52	52	52	52
Масса, кг, не более	0,21	0,22	0,42	0,21	0,22	0,42	0,22	0,25
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+55	-30...+55	-30...+55	-30...+55	-30...+55	-30...+55	-30...+55	-30...+55
Относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более	95	95	95	95	95	95	95	95