



Вставные модули предохранителей серии 2004 для несущих клемм серии 2002

Штекер с предохранителем, с язычком, для держателей плавких вставок 5 x 20 мм 250 В / I _N 6,3 А Ширина штекера 6,1 мм / 0,24 дюйма	Штекер с предохранителем, с язычком, для держателей плавких вставок 5 x 20 мм 250 В / I _N 6,3 А Ширина штекера 6,1 мм / 0,24 дюйма
--	--



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Штекер с предохранителем, с язычком, для держателей плавких вставок 5 x 20 мм, Номинальное напряжение определяется предохранителем. ширина 6,1 мм		Штекер с предохранителем, с язычком, для держателей плавких вставок 5 x 20 мм, с индикацией, 12 - 30 В перем./пост. тока. Номинальное напряжение и ток светодиода или предохранителя. Ток утечки в случае перегорания предохранителя: светодиод 2 мА, ширина 6,1 мм	
серые	2004-911 ○ 50	серые	2004-911/1000-541 ○ 50
		Штекер с предохранителем, с язычком, для держателей плавких вставок 5 x 20 мм, с индикацией, 30 - 65 В перем./пост. тока. Номинальное напряжение и ток светодиода или предохранителя. Ток утечки в случае перегорания предохранителя: светодиод 2 мА, ширина 6,1 мм	
		серые	2004-911/1000-542 ○ 50
		Штекер с предохранителем, с язычком, для держателей плавких вставок 5 x 20 мм, с дополнительной индикацией, 110 - 250 В перем./пост. тока. Номинальное напряжение и ток светодиода или предохранителя. Ток утечки в случае перегорания предохранителя: светодиод 2 мА, ширина 6,1 мм	
		серые	2004-911/1000-836 ○ 50
Принадлежности			
2-проводная несущая клемма			
①		0,25 - 2,5 (4) мм ² / AWG 22 - 12, Ширина клеммы 5,2 мм	
серые		2002-1661	50
Торцевые и промежуточные пластины, 1 мм			
оранжевые		2002-1692	100 (4x25)
серые		2002-1691	100 (4x25)
4-проводная несущая клемма,			
②		0,25 - 2,5 (4) мм ² / AWG 22 - 12, Ширина клеммы 5,2 мм	
серые		2002-1861	50
Торцевые и промежуточные пластины, 1 мм			
оранжевые		2002-1892	100 (4x25)
серые		2002-1891	100 (4x25)
Торцевая пластина для клемм с предохранителем,			
		толщиной 2 мм	
оранжевые		2002-992	100 (4x25)
серые		2002-991	100 (4x25)
Закорачивающие перемычки, 5 x 20 мм, для			
		использования штекера предохранителя в качестве штекерного размыкателя I _N 6,3 А	
		281-503	250 (10x25)
Маркировочная система WMB,			
		10 полосок по 10 маркеров на карту, растяжимая 5 - 5,2 мм	
		без печати	
		793-5501	5
Маркировочная система WMB, чистая,			
		10 полосок по 10 маркеров на карту, растяжимая 5 - 5,2 мм	
желтые		793-5501/000-002	
красные		793-5501/000-005	
синие		793-5501/000-006	
серые		793-5501/000-007	
оранжевые		793-5501/000-012	
светло-зеленые		793-5501/000-017	
зеленые		793-5501/000-023	
фиолетовые		793-5501/000-024	