

SAK-серия
Q 2 AKZ1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Эта перемычка включает нетеряемые пластину, втулку и крепежный винт.

Все детали, по запросу, доступны и по отдельности.

Предварительно смонтированные таким образом перемычки при монтаже необходимо всего лишь установить в канал перемычки по центру клеммы и завинтить.

Общие данные заказа

| | |
|----------------------|---|
| Тип | Q 2 AKZ1.5 |
| Номер для заказа | 0368200000 |
| Исполнение | SAK-серия, Перемычка, для пластины перемычки, Количество полюсов: 2 |
| GTIN (EAN) | 4008190149987 |
| Норма упаковки (VPE) | 50 штук |

**SAK-серия
Q 2 AKZ1.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|-------------|--------|-----------------|------------|
| Ширина | 9,1 mm | Width (inches) | 0,358 inch |
| Высота | 4 mm | Height (inches) | 0,157 inch |
| Глубина | 11 mm | Depth (inches) | 0,433 inch |
| Масса нетто | 1,62 g | | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|---|-----|
| Вид крепления | привинченный | Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | | |

Параметры системы

| | | | |
|------------|------------------------|-----------------|-----|
| Исполнение | для пластины перемычки | Монтажная рейка | нет |
|------------|------------------------|-----------------|-----|

Размеры

| | |
|--------------|--------|
| Шаг в мм (P) | 5,1 mm |
|--------------|--------|

Расчетные данные

| | |
|-----------------|------|
| Номинальный ток | 24 A |
|-----------------|------|

Характеристики материала

| | | | |
|----------|-------|------|-------|
| Материал | Cu Zn | Цвет | серый |
|----------|-------|------|-------|

Классификация

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0 | EC000489 | ETIM 5.0 | EC000489 |
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM30 | EC000489 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |

Информация о продукции

| | |
|-------------------------------------|---|
| Текст указания - технические данные | 24 A при максимальном сечении подключаемого провода 2,5 мм ² |
|-------------------------------------|---|

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|-----------|---|
| DXF | 04444_Q_2_AKZ1.5_DXF.dxf |
| STEP | 0368200000_04444_Q_2_AKZ1.5_STP.stp |
| 3D-модель | |