

19" блоки розеток горизонтальной установки



Описание:

Размеры

- высота: 1U
- количество розеток: 6, 8, 9
- шнур питания: 2м

Тип установки

- крепление к 19" направляющим в 4-х точках

Технические параметры

- параметры электропитания: 220-250 В, 50/60 Гц
- тип проводников: многожильные
- сечение проводников: 3x1,5 мм²
- тип вилки: Schuko, IEC 320 C14
- выходные розетки: Schuko, IEC 320 C13
- максимальный ток нагрузки: Schuko – 16А, IEC 320 C14 – 10А

Прочее

- горизонтальный монтаж
- корпус: анодированный алюминий

Код для заказа	Артикул	Вилка	Входной ток, А	Розетки	Опция
7289c	PDU-6P-2IEC	IEC 320 C14	10	Schuko, 6 шт	
7291c	PDU-8I-2IEC	IEC 320 C14	10	IEC 320 C13, 8шт	
2402c	PDU-8P	IEC 320 C14	10	Schuko, 8 шт	Выключатель, без шнура
7070c	PDU-8P-2IEC	IEC 320 C14	10	Schuko, 8 шт	Выключатель
7287c	PDU-9P-2IEC	IEC 320 C14	10	Schuko, 9 шт	
7290c	PDU-6P-2EU	Schuko	16	Schuko, 6 шт	
7292c	PDU-6P-B-2EU	Schuko	16	Schuko, 6 шт	Автоматический выключатель 16А
7296c	PDU-6P-F-2EU	Schuko	16	Schuko, 6 шт	Выключатель, фильтр напряжения
7297c	PDU-8P-2EU	Schuko	16	Schuko, 8 шт	
7288c	PDU-9P-2EU	Schuko	16	Schuko, 9 шт	