



Артикул: П-22-650, П-26-800, ЗП-18-470, ЗП-22-650 К, ЗП-24-750 К, ЗП-26-800 К, ЗП-28-800 К, ЗП-28-800 КМ, ЗП-30-900 К, ЗП-32-1100 К

Серия **МАСТЕР**

	650	800
Мощность, Вт	650	800
Частота вращения шпинделя, об/мин	0-870	0-1300
Частота ударов, уд/мин	0-4850	0-4800
Максимальная сила удара, Дж	2.3	3
Макс. Ø сверления буром (бетон), мм	22	26
Макс. Ø сверления (дерево), мм	26	30
Макс. Ø сверления (сталь), мм	10	13
Рекомендуемый Ø бурения, мм	4-14	4-18
Режимы работы	3: сверление / сверление с ударом / удар	3: сверление / сверление с ударом / удар
Патрон	SDS-plus	SDS-plus
Реверс	электронный	электронный
Регулировка частоты вращения	есть	есть
Предохранительная муфта	есть	есть
Регулировка углового положения долота	есть	есть
Дополнительная рукоятка	есть	есть
Ограничитель глубины сверления	есть	есть
Фиксация выключателя	есть	есть
Кейс	есть	есть
Длина сетевого кабеля, м	3	3
Размер упаковки, см	42 x 30 x 10.5	42 x 30 x 10.5
Масса изделия, кг	3.2	3.3
Масса в упаковке, кг	4.5	4.6

Серия **ПРОФЕССИОНАЛ**

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

	470	650	750	800
Мощность, Вт	470	650	750	800
Частота вращения шпинделя, об/мин	0-1750	0-1950	0-1100	0-1200
Частота ударов, уд/мин	0-7400	0-6200	0-4500	0-4800
Максимальная сила удара, Дж	1.4	2.3	2.6	3
Макс. Ø сверления буром (бетон), мм	18	22	24	26
Макс. Ø сверления (дерево), мм	20	26	28	30
Макс. Ø сверления (сталь), мм	10	10	10	13
Рекомендуемый Ø бурения, мм	4-12	4-14	4-18	4-18
Режимы работы	3: сверление / сверление с ударом / удар	3: сверление / сверление с ударом / удар	3: сверление / сверление с ударом / удар	3: сверление / сверление с ударом / удар
Патрон	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Реверс	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный
Регулировка частоты вращения	есть	есть	есть	есть
Предохранительная муфта	есть	есть	есть	есть
Регулировка углового положения долота	есть	есть	есть	есть
Дополнительная рукоятка	есть	есть	есть	есть
Ограничитель глубины сверления	есть	есть	есть	есть
Фиксация выключателя	есть	есть	есть	есть
Кейс	нет	есть	есть	есть
Длина сетевого кабеля, м	3	3	4	4
Размер упаковки, см	36 x 27 x 9	36 x 30.5 x 10.5	43 x 30.5 x 10.5	43 x 30.5 x 10.5
Масса изделия, кг	2.4	2.8	3.3	3.3
Масса в упаковке, кг	3	4	4.6	4.6

Серия **ПРОФЕССИОНАЛ**

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ

	800	800	900	1100
Мощность, Вт	800	800	900	1100
Частота вращения шпинделя, об/мин	0-1200	0-1200	0-1000	0-920
Частота ударов, уд/мин	0-4800	0-4800	0-5500	0-5100
Максимальная сила удара, Дж	3.2	3.2	3.3	3.4
Макс. Ø сверления буром (бетон), мм	28	28	30	32
Макс. Ø сверления (дерево), мм	30	30	30	32
Макс. Ø сверления (сталь), мм	13	13	13	13
Рекомендуемый Ø бурения, мм	4-18	4-18	4-22	4-22
Режимы работы	3: сверление / сверление с ударом / удар	3: сверление / сверление с ударом / удар	3: сверление / сверление с ударом / удар	3: сверление / сверление с ударом / удар
Патрон	SDS-plus	2 патрона SDS-plus / кулачковый	SDS-plus	SDS-plus
Реверс	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный
Регулировка частоты вращения	есть	есть	есть	есть
Предохранительная муфта	есть	есть	есть	есть
Регулировка углового положения долота	есть	есть	есть	есть
Дополнительная рукоятка	есть	есть	есть	есть
Ограничитель глубины сверления	есть	есть	есть	есть
Фиксация выключателя	есть	есть	есть	есть
Кейс	есть	есть	есть	есть
Длина сетевого кабеля, м	4	4	4	4
Размер упаковки, см	43 x 30.5 x 10.5	43 x 30.5 x 10.5	43 x 30.5 x 10.5	43 x 30.5 x 10.5
Масса изделия, кг	3.45	3.6	3.7	3.9
Масса в упаковке, кг	4.8	5.3	5	5.3