

Наборы торцовых головок

Инструменты, сочетающие в себе оптимальный баланс прочности и твердости. Изготовлены из прочной CrV стали и закалены.

УДОБНЫЙ ФОРМ-ФАКТОР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕНОСКИ




Упаковка:
двойной блистер



T6-S1



Высококачественная
CrV сталь



Хромированное покрытие
надежно защищает
от коррозии



Профиль FLANK
для наиболее быстрого
и удобного захвата крепежа



Надежный механизм трещотки
с углом поворота в 5°
и быстрым сбросом

Наборы торцовых головок



Модель	ТБ-51	ТБ-20	ТБ-12	ТБ-12У	ТС-12	ТМ-28	ТМ-12У	ТМ-12
Размер	1/2" + 1/4"	1/2"	1/2"	1/2"	3/8"	1/4"	1/4"	1/4"
Количество предметов	51 предмет	20 предметов	12 предметов	12 предметов	12 предметов	28 предметов	12 предметов	12 предметов
Торцовые головки, мм	1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Удлинитель, мм	1/2" – 125; 1/4" – 100	125	125	125	150	100	100	100
Трещотка с быстрым сбросом	1/2", 72 зубца	1/2", 72 зубца	1/2", 72 зубца	1/2", 72 зубца	3/8", 72 зубца	1/4", 72 зубца	1/4", 72 зубца	1/4", 72 зубца
Переходник	SQ1/2"F x SQ1/4"M	–	–	–	–	–	–	–
Вороток-отвертка, мм	1/4" – 150	–	–	–	–	–	–	–
Шарнир карданный, мм	1/2" – 75; 1/4" – 40	–	–	–	–	–	–	–
Адаптер для бит	SQ1/2"F x HEX1/4"F	–	–	–	–	–	–	–
Биты / Биты-головки	Биты 1/4", 25 мм: PH0, PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; SL3, SL4, SL5; H3, H4, H5, H6; T10, T15, T20, T25, T30, T40	–	–	–	–	Биты-головки 1/4", 35 мм: SL5.5, SL7; PH1, PH2; T10, T15, T20, T25, T30; H3, H4, H5, H6	–	–
Вес набора, кг	2.2	2.3	1.3	1.9	0.8	0.6	0.6	0.3
Габариты, см	38.0 x 21.0 x 5.5	39.5 x 19.0 x 5.5	35.5 x 12.0 x 5.5	35.5 x 16.5 x 5.5	31.5 x 11.0 x 4.5	29.0 x 18.0 x 5.0	28.0 x 12.0 x 4.0	28.0 x 9.5 x 4.0
Артикул	27647-H50	27647-H20	27647-H12	27650-H12	27646-H12	27645-H28	27651-H12	27645-H12