



PrimaVision Economy для ламп CDM

HID-PV E 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Одна лампа CDM с одним ЭПРА ведет к сокращению затрат и росту универсальности дизайна светильников.

Данные о продукции

Общая информация	
Версия	-
Тип лампы	CDM
Количество ламп	1 piece/unit
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип В) (ном.)	20
Автоматический перезапуск	Yes
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50-60 Hz
Минимальное рабочее сетевое напряжение (мин.)	180 V
Рабочая частота (ном.)	45-66 kHz
Коэффициент мощности при нагрузке 100 % (ном.)	0.95
Тип зажигания	Pulse
Напряжение пуска (макс.)	5.0 kV
Напряжение пуска (мин.)	3.0 kV
Характеристики сетевого напряжения (переменного тока)	-8%~+6%
Безопасность сетевого напряжения (переменного тока)	180-264V

Длительность импульса пускового тока	0.33 ms
Отклонение постоянной мощности	Not specified
Потеря мощности (ном.)	7 W
Пиковый пусковой ток (макс.)	33 A
Выходное напряжение	- V

Проводка	
Провода выхода — взаимная емкость кабеля (ном.)	120 pF
Длина кабеля от устройства до лампы	2 m
Поперечное сечение контактного провода балласта	0.50-1.50 mm ²
Тип соединения	Insert

Характеристики системы	
Номинальная мощность балласта-лампы	70 W

Температура	
Т окружающей среды (макс.)	50 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	80 °C

PrimaVision Economy для ламп CDM

Температура хранения (мин.)	-25 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	80 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	80 °C

Механические компоненты и корпус

Корпус	/S
--------	----

Соответствие требованиям и область применения


Активная термозащита	No
ЭМП: 30 ... 1000 МГц	CISPR15 Edition 7.2
Стандарт вибрации	IEC68-2-6 F c
Стандарт ударпрочности	IEC 68-2-29 Eb
Знаки утверждения	CE marking ENEC certificate VDE certificate
Импульсное испытание, уровень монтажа	EN61547

Критерий прохождения теста импульсными перенапряжениями	Not specified
Уровень шума	37 dB(A)

Данные об изделии

Полный код продукта	871829118419500
Название продукта для заказа	HID-PV E 70 /S CDM 220-240V
EAN/UPC — продукт	8718291184195
Код заказа	18419500
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	12
Материал № (12NC)	913700680966
Вес нетто (шт.)	0.215 kg

Чертеж размеров



HID-PV e C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
---------	----	----	----	----	----	----

