



Сирена - Р
Оповещатель звуковой
адресный радиоканальный

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для звукового оповещения людей о пожарных и охранных тревогах в охраняемой зоне по команде посредством беспроводного интерфейса с приёмно-контрольного устройства (ПКУ).

В качестве ПКУ могут быть использованы:

- РРОП–И;
- РРОП–М2, РРОП–М исп.У;
- РРОП2;
- ПКР–GSM (Комплект квартирный Sagittarius).

ОСОБЕННОСТИ:

- двунаправленная радиосвязь;
- продолжительность работы до 10 лет;
- два элемента питания CR123A (основной и резервный);
- встроенная антенна.

Индикация:

- двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор отображает состояние и индицирует неисправность;
- режим оценки качества связи: для выяснения возможности устойчивой работы в данном местоположении.

Технические характеристики	
<ul style="list-style-type: none"> • уровень звукового давления на расстоянии 1 м 	96±6 дБ
<ul style="list-style-type: none"> • дальность связи с приёмно-контрольным устройством (открытое пространство) • диапазон рабочих частот • мощность излучения • вид модуляции 	до 600 м 433 или 868 МГц 0,01...10 мВт ЧМ
<ul style="list-style-type: none"> • количество рабочих частотных каналов • период передачи контрольных радиосигналов 	10 шт. от 7 с до 1 мин.
<ul style="list-style-type: none"> • диапазон рабочих температур 	-30..+55 °С