

Дизельные тепловые пушки TUNDRA BHDP



- 0,8 мм КАМЕРА СГОРАНИЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
- КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
- ДАТЧИК ТОПЛИВА ИНДИКАТОР УРОВНЯ
- 10...+45°C ВСТРОЕННЫЙ ТЕРМОСТАТ
- до 15 ч НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА
- SAFETY МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Дизельные теплогенераторы прямого нагрева серии BHDP — это мощные профессиональные теплогенераторы, работающие на дизельном топливе. Они обладают высокой надежностью, имеют КПД около 100% и способны выдавать от 10 до 100 кВт тепла в зависимости от модели. Дизельные теплогенераторы Ballu серии BHDP нечувствительны к резким перепадам температур, имеют встроенный терморегулятор для поддержания температуры в помещении. Кроме того, защита от перегрева, контроль стабилизации пламени и низкотемпературный кожух обеспечивают безопасную эксплуатацию.

Надежная работа в суровых климатических условиях



Уникальная запатентованная форма корпуса



Камера сгорания – 0,8 мм нержавеющая сталь



Встроенный термостат от -10 °C до +45 °C



Встроенный датчик уровня топлива



Технические характеристики

Параметры / Модель		BHDP-10	BHDP-20	BHDP-30	BHDP-50	BHDP-100
Номинальная тепловая мощность	кВт	10	20	30	50	100
Параметры электросети	В	220				
Номинальная потребляемая мощность	Вт	200		230		640
Производительность по воздуху	м³/ч	590		700	760	1300
Тип топлива		дизель				
Объем топливного бака	л	12		17	38	68
Время непрерывной работы / Расход топлива	ч / кг/ч	15 / 0,8	7,5 / 1,6	7 / 2,4	9,5 / 4,0	8 / 8,3
Способ подачи топлива		компрессор				насос
Диаметр отверстия выхода горячего воздуха	мм	180		225	235	320
Размер прибора (Ш×В×Г)	мм	680 × 400 × 280		770 × 440 × 310	860 × 460 × 380	1215 × 705 × 505
Размер упаковки (Ш×В×Г)	мм	690 × 410 × 325		770 × 490 × 370	880 × 525 × 395	1110 × 680 × 505
Вес нетто / брутто	кг	10,5 / 12		16,6 / 18,5	22 / 24	41 / 45