

Наконечники и инструмент для опрессовки Starfix™



| Упак. | Кат. № | Наконечники с изолированным фланцем | |
|---------|-------------------------|---|----------------------|
| | | Обеспечивают эквипотенциальное соединение всех проводочек жилы кабеля. Активная часть покрыта электролитической медью Соответствуют NF C 63-023 Температурный диапазон: -30 °C до +85 °C (+110 °C пиковая) Материал изоляции: полиамид 6/6 Сопротивление изоляции: 30 кВ/мм Фактор диэлектрических потерь: 0,075 Tg5 | |
| | | Наконечники в лентах | |
| | | Сечение кабеля (мм ²) | Цвет |
| 500 | 0 376 50 | 0.25 | бирюзовый |
| 500 | 0 376 60 | 0.34 | зеленый |
| 480 | 0 376 61 | 0.5 | белый |
| 480 | 0 376 62 | 0.75 | синий |
| 1000 | 0 376 63 | 1 | красный |
| 1000 | 0 376 64 | 1.5 | черный |
| 1000 | 0 376 66 | 2.5 | серый |
| 250 | 0 376 67 | 4 | оранжевый |
| 250 | 0 376 68 | 6 | зеленый |
| | | Наконечники россыпью (в пакетах) | |
| 500 | 0 377 50 | 0.25 | бирюзовый |
| 500 | 0 377 60 | 0.34 | зеленый |
| 1000 | 0 377 61 | 0.5 | белый |
| 1000 | 0 377 62 | 0.75 | синий |
| 1000 | 0 377 63 | 1 | красный |
| 1000 | 0 377 64 | 1.5 | черный |
| 1000 | 0 377 66 | 2.5 | серый |
| 250 | 0 377 67 | 4 | оранжевый |
| 250 | 0 377 68 | 6 | зеленый |
| | | Наконечники россыпью (в коробках) | |
| 100 | 0 376 69 | 10 | коричневый |
| 100 | 0 376 72 ⁽¹⁾ | 16 | белый |
| 100 | 0 376 70 | 16 | белый |
| 50 | 0 376 71 | 25 | черный |
| 50 | 0 376 77 | 35 | красный |
| 30 | 0 376 78 | 50 | синий |
| | | Двойные наконечники россыпью | |
| 100/500 | 0 376 87 | 2 x 0.75 | синий |
| 100/500 | 0 376 88 | 2 x 1 | красный |
| 100/500 | 0 376 89 | 2 x 1.5 | черный |
| 100/500 | 0 376 90 | 2 x 2.5 | серый |
| | | Ленты большой емкости | |
| | | Большое кол-во наконечников для снижения частоты перезарядки инструмента Упакованы в прозрачный пластик Для обжимного инструмента Кат. № 0 376 09 | |
| | | Сечение (мм ²) | Наконечников в ленте |
| 3 000 | 0 376 41 | 0.5 | белый |
| 3 000 | 0 376 42 | 0.75 | синий |
| 3 000 | 0 376 43 | 1 | красный |
| 3 000 | 0 376 44 | 1.5 | черный |
| 2 500 | 0 376 45 | 2.5 | серый |

| Упак. | Кат. № | Инструмент для опрессовки наконечников в лентах | |
|-------|----------|---|--|
| | | Для наконечников 0.5 - 6 мм ² , обжим в четырех точках. Кабели с наконечниками рекомендуется присоединять к пружинным клеммам Поставляется со специальной кассетой для ленты | |
| 1 | 0 376 08 | Инструмент Starfix для опрессовки наконечников сечением 0,25 и 0,34 мм² Поставляется с пустой кассетой | |
| 1 | 0 376 09 | Инструмент Starfix для опрессовки наконечников сечением 0,5 - 2,5 мм² Снабжен регулировочным колесиком Поставляется с пустой кассетой | |
| 1 | 0 376 39 | Комплект для опрессовки: - 1 обжимной инструмент Starfix Кат. № 0 376 09 с пустой кассетой - 120 наконечников 0,5 мм ² - 120 наконечников 0,75 мм ² - 240 наконечников 1 мм ² - 320 наконечников 1,5 мм ² - 200 наконечников 2,5 мм ² | |
| 1 | 0 376 10 | Инструмент Starfix для опрессовки наконечников сечением 4 и 6 мм² Снабжен регулировочным колесиком Поставляется с пустой кассетой | |
| 1 | 0 376 97 | Многофункциональный инструмент Starfix S для наконечников сечением 0,5 - 2,5 мм² 4 функции: резка, зачистка, скручивание, опрессовка Поставляется с 5 пустыми кассетами Для правой или левой | |
| | | Инструмент для опрессовки одиночных и двойных наконечников | |
| | | Инструмент Starfix для опрессовки наконечников сечением 0,25 - 6 мм² Обжим в 4 точках наконечников от 0,25 до 6 мм ² Кабели с наконечниками рекомендуется присоединять к пружинным клеммам Поставляется с подъемной собачкой Для правой или левой | |
| 1 | 0 376 06 | Для правой или левой | |
| 1 | 0 376 92 | Комплект для опрессовки наконечников сечением 10 - 50 мм² Комплект для опрессовки: - 1 инструмент с приспособлением с для контроля качества опрессовки наконечников 10 - 50 мм ² - 30 одиночных наконечников 10 мм ² - 20 одиночных наконечников 16 мм ² - 15 одиночных наконечников 25 мм ² - 10 одиночных наконечников 35 мм ² - 10 одиночных наконечников 50 мм ² | |

⁽¹⁾ Укороченный наконечник