

ЗЭТАРУС

маркетинговый паспорт Концевые термоусаживаемые муфты 3 ПКВТпб-6



8-800-201-23-42 / nzeta.ru



⚡ 6кВ / 🏠 ПВХ / 🌀 3 жилы / 🛡 Броня → | ← Внутренняя установка

КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ МУФТЫ

3 ПКВТпб-6 - для кабеля с ПВХ изоляцией на напряжение до 6 кВ

Муфты 3 ПКВТпб-6 применяются для оконцевания 3-жильных силовых кабелей с ПВХ изоляцией на напряжение до 6 кВ.

Могут устанавливаться в помещениях всех категорий влажности.

ТУ 3599-007-99856433-2011

Состав комплекта:

- 1 — наконечники 2НБ;
- 2 — манжета на наконечник;
- 3 — трубка жильная антитрекинговая;
- 4 — герметик выравнивания поля;
- 5 — перчатка термоусаживаемая;
- 6 — герметик узла заземления;
- 7 — проводник заземления;
- 8 — материалы для присоединения проводника заземления (НКЗ).

Тип кабеля: АВВГ, ВВГ, АВББШв, ВББШв, ВБВ, АВБВ, АВББГ.



Технические характеристики	
▶ Сечение жил	35-240мм ²
▶ Напряжение	до 6кВ
▶ Число жил	3
▶ Климатическое исполнение	У3
▶ Тип изоляции	ПВХ
▶ Установка	внутренняя

Артикул	Наименование	Длина разделки L, мм	Количество жил	Сечение кабеля, мм ²
zeta23270	3 ПКВТпб-6 (35-50)-ПВХ ЗЭТАРУС	800	3	35-50
zeta23271	3 ПКВТпб-6 (70-120)-ПВХ ЗЭТАРУС	800	3	70-120
zeta23272	3 ПКВТпб-6 (150-240)-ПВХ ЗЭТАРУС	800	3	150-240