

Аккумуляторный ударный гайковерт 1/2"

**DTW251**

LXT 18V → 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Компактный легкий ударный гайковерт с максимальным крутящим моментом 230 Н·м.

- Легкий и компактный 4-полюсный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.
- Эргономичная ручка с мягким покрытием.
- Удобно расположенный переключатель реверса.

Варианты комплектаций

- DTW251RME** Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.
- DTW251Z** Крепеж на пояс.

Размер крепежа	
Стандартный болт:	M10—M16
Высокопрочный болт:	M10—M14
Патрон:	квадрат 1/2"
Частота холостого хода:	2100 об/мин
Частота ударов:	3200 уд/мин
Макс. крутящий момент (на заворот):	230 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	165 x 79 x 234 мм
Вес (EPTA):	1,7 кг

440 W

Аккумуляторный ударный гайковерт 1/2"

**DTW190**

LXT 18V → 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Компактный легкий ударный гайковерт с максимальным крутящим моментом 190 Н·м.

- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.
- Эргономичная ручка с мягким покрытием.
- Удобно расположенный переключатель реверса.

Варианты комплектаций

- DTW190RME** Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.
- DTW190Z** Крепеж на пояс.

Размер крепежа:	
Стандартный болт	M8—M16
Высокопрочный болт	M8—M12
Патрон	квадрат 1/2"
Частота холостого хода:	0—2300 об/мин
Частота ударов:	0—3000 уд/мин
Макс. крутящий момент (на заворот):	190 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	176 x 79 x 237 мм
Вес (EPTA):	1,4—1,7 кг

Аккумуляторный ударный гайковерт 1/2"

**DTW181**

LXT 18V → 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Компактный легкий ударный гайковерт с бесщеточным двигателем и системой защиты от пыли и влаги.

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.
- Система защиты от пыли и влаги ХРТ.
- Функция автостопа в режиме реверса.

Варианты комплектаций

- DTW181RFE** Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.
- DTW181Z** Крепеж на пояс.

Размер крепежа	
Стандартный болт:	M8—M16
Высокопрочный болт:	M6—M12
Патрон:	квадрат 1/2"
2 режима регулировки удара:	Hard/Soft
Частота холостого хода	
Hard/Soft:	0—2400/0—1300 об/мин
Частота ударов	
Hard/Soft:	0—3600/0—2000 уд/мин
Макс. крутящий момент (на заворот)	
Hard/Soft:	210/70 Н·м
Габаритные размеры (ДxШxВ):	151 x 79 x 235 мм
Вес (EPTA):	1,2—1,5 кг



Аккумуляторный ударный гайковерт 3/8"

**DTW302**

LXT 18V → 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Компактный легкий ударный гайковерт с 4 режимами регулировки удара и функцией автоматической остановки.

- 4 режима регулировки крутящего момента.
- Квадрат 3/8" с фрикционным кольцом.
- Выбор положения типа болтов (предотвращает чрезмерную затяжку болтов).
- 3 режима автоматической остановки при откручивании.
- Долговечный, энергоэф. бесщеточный BL двигатель.
- Технология ХРТ для защиты от пыли и влаги.
- Электрический тормоз для повышения безопасности оператора.
- Люминесцентный бампер светится синим светом в темных местах.

Варианты комплектаций

- DTW302RTJ** Кейс МакРас, быстрое з/у, 2x5,0 А·ч, крепеж на пояс.
- DTW302Z** Крепеж на пояс.

Размер крепежа	
Стандартный болт:	M10—M16
Высокопрочный болт:	M10—M16
Патрон:	квадрат 3/8"
Макс. крутящий момент (на заворот):	300 Н·м
4 режима регулировки удара	
(Max/Hard/Medium/Soft):	300/ 180/ 130/ 80 Н·м
Макс. крутящий момент (на срыв):	500 Н·м
Частота холостого хода	
Max/Hard/Medium/Soft:	0—3200/ 2600/ 1800/ 1000
Частота ударов	
Max/Hard/Medium/Soft:	0—4000/ 3400/ 2600/ 1800
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	138 x 81 x 228 мм
Вес (EPTA):	1,4—1,8 кг

