

Аккумуляторный перфоратор 18 мм

DHR182 Адаптирован под хвостовик SDS-plus **LXT 18V → 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5**



AWS
BL MOTOR
XPT
AVT

Bluetooth

Легкий 3-режимный перфоратор с бесщеточным двигателем, системой защиты от пыли и влаги и Bluetooth®-системой автоматического запуска пылесоса.

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Антивибрационная система AVT, расцепляющая муфта, защищающая пользователя и инструмент при заклинивании оснастки.
- Беспроводная Bluetooth-система автоматического запуска пылесоса (AWS).

Варианты комплектаций

- DHR182ZWJ** Кейс Макрак, система пылеудаления DX05, боковая рукоятка, ограничитель глубины.
- DHR182Z** Ограничитель глубины, боковая рукоятка.

Патрон:	под хвостовик SDS-plus
Энергия удара:	1,7 Дж
Диаметр сверления	
Бетон:	18 мм
Сталь:	13 мм
Дерево:	24 мм
Частота холостого хода:	0–1350 об/мин
Частота ударов:	0–5000 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	301 x 82 x 285 мм
Вес (ЕПТА):	2,4–3,2 кг

Аккумуляторный перфоратор 17 мм

DHR171 Адаптирован под хвостовик SDS-plus **LXT 18V → 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5**



BL MOTOR

Компактный и легкий 2-режимный перфоратор с бесщеточным двигателем.

- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.
- Эргономичный корпус с антивибрационными вставками.

Варианты комплектаций

- DHR171RTJ** Кейс Макрак, быстрое зарядное устройство, 2x5,0 А-ч аккумулятора, ограничитель глубины.
- DHR171Z** Ограничитель глубины, боковая рукоятка.

Патрон:	под хвостовик SDS-plus
Энергия удара:	1,2 Дж
Диаметр сверления	
Бетон:	17 мм
Сталь:	10 мм
Дерево:	13 мм
Частота холостого хода:	0–680 об/мин
Частота ударов:	0–4800 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	273 x 86 x 211 мм
Вес (ЕПТА):	2,1–2,8 кг

Аккумуляторный перфоратор 16 мм

DHR165 Адаптирован под хвостовик SDS-plus **LXT 18V → 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5**



XPT

Легкий компактный 2-режимный перфоратор с улучшенной системой защиты от пыли и влаги.

- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Расцепляющая муфта, защищающая пользователя и инструмент при заклинивании оснастки.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

- DHR165RME** Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А-ч аккумулятора, боковая рукоятка, ограничитель глубины.
- DHR165Z** Боковая рукоятка, ограничитель глубины.

Патрон:	под хвостовик SDS-plus
Энергия удара:	1,3 Дж
Диаметр сверления	
Бетон:	16 мм
Сталь:	13 мм
Дерево:	24 мм
Частота холостого хода:	0–1600 об/мин
Частота ударов:	0–5300 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	297 x 79 x 253 мм
Вес (ЕПТА):	2,2 кг

Таблица сравнения перфораторов

Модель	Кол-во режимов	Частота ударов, уд/мин	Максимальный диаметр сверления бетона, мм	Частота холостого хода, об/мин	Энергия удара, Дж	XPT	AVT	AWS	Масса, кг	Бесщеточный двигатель
DHR242	3	0–4700	24	0–950	2	•			3,3	•
DHR241	3	0–4000	20	0–1100	1,9				3,5	
DHR202	3	0–4000	20	0–1100	1,9				3,2	
DHR182	3	0–5000	24	0–1350	1,7	•	•	•	2,4–3,2	•
DHR171	2	0–4800	17	0–680	1,2				2,1–2,8	•
DHR165	2	0–5300	16	0–1600	1,3	•			2,2	