

Аккумуляторный пистолет для герметика



**DCG180**

**LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5**

Универсальный пистолет с антикапельной системой для нанесения герметика, клея, мастики.

- Высокая сила давления в 5 кН справляется с самыми высоковязкими клеями и герметиками.
- Чувствительный триггер позволяет пользователю контролировать давление при точных работах.
- Автоматическая функция «антикапля» сбрасывает остаточное давление с поршня при опускании триггера.
- 5-ступенчатая регулировка скорости поршня от 0 до 28 мм/с, электронная регулировка оборотов.
- Вращение держателя 360°.

Варианты комплектаций

**DCG180RYE** Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x1,5 А-ч аккумулятора, держатель в сборе для картриджа 300 мл.

**DCG180Z** Держатель в сборе для картриджа 300 мл.

Макс. давление: 25000 Н (509,9 кгс)  
Скорость движения поршня без нагрузки: 0–28 мм/с  
Размеры держателей: в комплекте 300 мл  
поставляются опционально 600, 800 мл

Совместимость 300 мл:  
600, 800 мл: картридж  
Габаритные размеры (Д x Ш x В): картридж  
Вес (ЕРТА): 404 x 108 x 264(281) мм  
2,1–3,0 кг

Дополнительные наборы для работ с герметиком:  
тип А (300 мл) — 196351-8  
тип В (600 мл) — 196352-6  
тип С (800 мл) — 194195-9

Аккумуляторный компрессор



**DMP180**

**LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5**

Аккумуляторный компрессор для накачки шин, мячей, велосипедных шин.

- Удобный компактный воздушный насос для накачивания шин и аксессуаров.
- Обеспечивает максимальное давление 8,3 бара.
- Дисплей с подсветкой для установки давления.
- Встроенное светодиодное освещение.
- Автоматическая остановка при достижении заданного давления.
- Память для последнего установленного давления.
- Шланг 65 см снабжен переходником для автомобильных клапанов.
- Поставляется с 4 адаптерами.

Варианты комплектаций

**DMP180Z** Адаптеры, адаптер для надувных изделий для плавания, адаптер для спортивных мячей.

Максимальное давление: 830 кПа  
Длина шланга: 650 мм  
Объем воздуха: 12–8–7 л/мин  
Габаритные размеры (Д x Ш x В): 246 x 80 x 174 мм  
Вес (ЕРТА): 1,4–1,7 кг

Аккумуляторный шприц для смазки



**DGP180**

**LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5**

Аккумуляторный шприц для технического обслуживания техники.

- Применяется для технического обслуживания тяжелой техники, сельскохозяйственной техники или другой крупной техники.
- Автоматическое изменение расхода (или скорости дозирования).
- Мощный двигатель обеспечивает максимальное давление до 69 мПа.
- Два режима выбора скорости (медленный / автоматический).
- Триггер с переменной скоростью позволяет регулировать скорость подачи смазки.
- Кнопка блокировки для удобства пользователя при длительной работе.
- Смазка может загружаться прямо в корпус.
- Гибкий шланг 1,2 м позволяет легко работать даже в узком пространстве.
- Встроенные двойные светодиодные фонари для нахождения пресс-масленки.

Варианты комплектаций

**DGP180Z** Шланг, пресс-масленка.

Максимальное давление: 69 мПа  
Длина шланга: 1,2 м  
Скорость потока: 12–8–7 л/мин  
Медленный режим: 145 мл/мин  
Автоматический режим: 290 л/мин  
Совместим с картриджами: 410/450/500  
Габаритные размеры (Д x Ш x В): 411 x 114 x 245 мм  
Вес (ЕРТА): 4,8–6,1 кг

(поставляются отдельно)

- арт. 191A76-5 — Пресс масленка с блокировкой
- арт. 191A78-1 — Набор пресс масленок 3 шт.
- арт. 191A77-3 — Пресс масленка угловая
- арт. 191A79-9 — шланг гибкий 1200
- арт. 191A80-4 — шланг гибкий 600 мм
- арт. 191B12-7 — туба для смазки

Аккумуляторная УШМ 115 мм



**DGA519**

**X-LOCK**

**LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5**

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина 125 мм с системой крепления диска X-LOCK.

- Система крепления диска X-LOCK.
- Установка и снятие диска одним действием без использования инструмента.
- Ручная регулировка оборотов двигателя.
- Функция защиты от перезапуска и электрический тормоз двигателя.
- Технология контроля момента ADT.
- Технология сверхнадежной защиты от пыли и влаги XPT.
- Технология автоматического отключения инструмента при заклинивании AFT.
- Эффективный бесщеточный BL-двигатель и главный пуск для комфортной работы.
- Широкая клавиша включения для безопасной работы.

Варианты комплектаций

**DGA519Z** Защитный кожух с безинструментальной регулировкой, антивибрационная боковая рукоятка, шлифовальный диск.

Диаметр диска: 125 мм  
Ручная регулировка оборотов: 3000–8500 об/мин  
Тип выключателя: Широкая клавиша  
Габаритные размеры (Д x Ш x В)  
с аккумулятором 3/4/5/6 А-ч: 396 x 140 x 147  
Вес (ЕРТА): 2,5–3,1 кг

Диски X-LOCK

Абразивный отрезной диск 125x1,2 мм с креплением X-LOCK, арт. E-00418

Абразивный шлифовальный диск 125x6 мм с креплением X-LOCK, арт. E-00393