

Аккумуляторная дрель-шурупверт

**DF332D**

**CXT** 12Vmax **12Vmax** 4.0/2.0/1.5



Легкая компактная дрель-шурупверт с бесщеточным двигателем и улучшенной защитой от пыли и грязи.

- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Бесщеточный двигатель.
- 2-скоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

**Варианты комплектаций:**

- DF332DWME** Кейс, зарядное устройство, 2x4,0 Ач аккумулятора, бита, крепеж на пояс.  
**DF332DWAЕ** Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 Ач аккумулятора, бита, крепеж на пояс.  
**DF332DZ** Бита, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Сталь:	10 мм
Дерево:	28 мм
Патрон:	быстрозажимной (0,8–10 мм)
Частота холостого хода	
1-я скорость:	0 – 450 об/мин
2-я скорость:	0 – 1 500 об/мин
Макс. крутящий момент	
Мягкая затяжка:	21 Нм
Твердая затяжка:	35 Нм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	154x66x236 мм
Вес (ЕПТА):	1,0 – 1,2 кг

**BL MOTOR**  
**XPT**



Аккумуляторная дрель-шурупверт

**DF032D**

**CXT** 12Vmax **12Vmax** 4.0/2.0/1.5



Легкая компактная дрель-шурупверт с бесщеточным двигателем и улучшенной защитой от пыли и влаги.

- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Бесщеточный двигатель.
- 2-скоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

**Варианты комплектаций**

- DF032DWME** Кейс, зарядное устройство, 2x4,0 Ач аккумулятора, бита, крепеж на пояс.  
**DF032DWAЕ** Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 Ач аккумулятора, бита, крепеж на пояс.  
**DF032DZ** Бита, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Сталь:	10 мм
Дерево:	28 мм
Патрон:	шестигранный 6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода	
1-я скорость:	0–450 об/мин
2-я скорость:	0–1500 об/мин
Макс. крутящий момент	
Мягкая затяжка:	21 Н·м
Твердая затяжка:	35 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	124 x 66 x 236 мм
Вес (ЕПТА):	0,88–1,0 кг

**BL MOTOR**  
**XPT**

Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт

**HP333D**

**CXT** 12Vmax **12Vmax** 4.0/2.0/1.5



Компактная ударная дрель-шурупверт с мощным двигателем.

- 2 скоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

**Варианты комплектаций**

- HP333DWME** Кейс, зарядное устройство, 2x4,0 Ач аккумулятора, бита, крепеж на пояс.  
**HP333DWAЕ** Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 Ач аккумулятора, бита, крепеж на пояс.  
**HP333DZ** Бита, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Кирпич:	8 мм
Сталь:	10 мм
Дерево:	21 мм
Патрон:	быстрозажимной (0,8–10 мм)
Частота ударов	
1-я скорость:	0–6750 уд/мин
2-я скорость:	0–25 500 уд/мин
Частота холостого хода	
1-я скорость:	0–450 об/мин
2-я скорость:	0–1700 об/мин
Максимальный крутящий момент	
Мягкая затяжка:	14 Н·м
Твердая затяжка:	30 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	193 x 66 x 229 мм
Вес (ЕПТА):	1,1–1,2 кг