

Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт

HP332D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0/2.0/1.5



Компактная ударная дрель-шурупверт с бесщеточным двигателем и улучшенной защитой от пыли и влаги.

- Технология ХРТ защиты от пыли и влаги.
- Бесщеточный двигатель.
- 2-х скоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплекций

HP332DWME Кейс, зарядное устройство, 2x4,0 А-ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

HP332DWAX1 Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А-ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс, набор «Impact gold» (4 биты), крепеж на пояс.

HP332DWAЕ Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А-ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

HP332DZ Бита, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Кирпич:	8 мм
Сталь:	10 мм
Дерево:	28 мм
Патрон:	быстрозажимной (0,8–10 мм)
Частота ударов	
1-я скорость:	0–6750 уд/мин
2-я скорость:	0–22 500 уд/мин
Частота холостого хода	
1-я скорость:	0–450 об/мин
2-я скорость:	0–1500 об/мин
Максимальный крутящий момент	
Мягкая затяжка:	21 Н·м
Твердая затяжка:	35 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	168 x 66 x 236 мм
Вес (ЕПТА):	1,1–1,3 кг

BL MOTOR XPT

Аккумуляторный ударный шурупверт

TD112D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0/2.0/1.5



Новинка

BRAKE BL MOTOR

Мощный ударный шурупверт с бесщеточным двигателем и моментом 135 Нм

- Индикация снижения заряда аккумулятора и автоматическая остановка двигателя для предотвращения неполной затяжки.
- Бесщеточный BL-двигатель.
- Усовершенствованный ударный механизм за счет увеличения диаметра шпинделя.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.
- Компактный дизайн, легкий вес, прорезиненная рукоятка.

Варианты комплекций

TD112DZ -

Макс. крутящий момент:	135 / 80 Нм
Размер крепежа	
Стандартный болт:	M5–M14
Высокопрочный болт:	M5–M12
Патрон:	шестигранник 6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	
Soft	0–2000 об/мин
Hard	0–3000 об/мин
Частота ударов	
Soft	0–3300 уд/мин
Hard	0–3900 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	145 x 64 x 221 мм
Вес (ЕПТА):	0,99–1,2 кг

Аккумуляторный ударный шурупверт

TD111D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0/2.0/1.5



Мощный ударный шурупверт с бесщеточным двигателем и улучшенной системой защиты от пыли и влаги.

- А-режим: закручивание на низких оборотах с увеличением скорости при увеличении нагрузки.
- Технология ХРТ защиты от пыли и влаги.
- Бесщеточный двигатель.
- 2-х скоростной редуктор.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплекций

TD111DWAE Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А-ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

TD111DZ Бита, крепеж на пояс.

Размер крепежа	
Винт:	M4–M8
Стандартный болт:	M5–M14
Высокопрочный болт:	M5–M12
Саморез:	22–90 мм
Патрон:	шестигранник 6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	
1-я скорость	0–1300 об/мин
2-я скорость	0–3000 об/мин
Частота ударов	
1-я скорость:	0–1600 уд/мин
2-я скорость:	0–3900 уд/мин
Макс. крутящий момент:	135 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	135 x 66 x 229 мм
Вес (ЕПТА):	0,97–1,1 кг

BL MOTOR XPT

Аккумуляторный ударный шурупверт

TD110D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0/2.0/1.5



Легкий ударный шурупверт 110 Н·м.

- Высокий крутящий момент.
- Легкий вес, ультракомпактные размеры.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплекций

TD110DWAE Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А-ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

TD110DZ Бита, крепеж на пояс.

Размер крепежа	
Винт:	M4–M8
Стандартный болт:	M5–M12
Высокопрочный болт:	M5–M10
Саморез:	22–90 мм
Патрон:	шестигранник 6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	
0–2600 об/мин	
Частота ударов:	0–3500 уд/мин
Максимальный крутящий момент:	110 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	135 x 66 x 223 мм
Вес (ЕПТА):	1,0–1,2 кг