

## Аккумуляторный ударный гайковерт

## TW161D

CXT 12Vmax 12Vmax 40/20/15



Ударный бесщеточный гайковерт 1/2" в сверхкомпактном корпусе с максимальным крутящим моментом 165 Н·м.

- Бесщеточный двигатель.
- 2-скоростной редуктор.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

## Варианты комплектаций

**TW161DWAЕ** Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

**TW161DZ** Крепеж на пояс.

Максимальный крутящий момент:	165 Н·м
Посадочный квадрат:	1/2" (12,7 мм)
Размер крепежа	
Стандартный болт:	M8—M16
Высокопрочный болт:	M6—M12
Кол-во скоростей:	2
Частота холостого хода	
1-я скорость:	0—1300 об/мин
2-я скорость:	0—2400 об/мин
Частота ударов	
1-я скорость:	0—2000 уд/мин
2-я скорость:	0—3600 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	150 x 66 x 232 мм
Вес (ЕПТА):	1,0—1,2 кг

BL MOTOR

## Аккумуляторный ударный гайковерт

## TW141D

CXT 12Vmax 12Vmax 40/20/15



Ударный гайковерт 1/2" в компактном корпусе с максимальным крутящим моментом 145 Н·м.

- Компактный размер и небольшой вес подходят для работы в любом положении в ограниченном пространстве.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

## Варианты комплектаций

**TW141DWAЕ** Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

**TW141DZ** Крепеж на пояс.

Максимальный крутящий момент:	145 Н·м
Посадочный квадрат:	1/2" (12,7 мм)
Размер крепежа	
Стандартный болт:	M8—M16
Высокопрочный болт:	M6—M12
Кол-во скоростей:	1
Частота холостого хода:	0—2600 об/мин
Частота ударов:	0—3200 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	168 x 66 x 224 мм
Вес (ЕПТА):	1,1—1,2 кг

## Аккумуляторный ударный гайковерт

## TW160D

CXT 12Vmax 12Vmax 40/20/15



Ударный бесщеточный гайковерт 3/8" в сверхкомпактном корпусе с максимальным крутящим моментом 160 Н·м.

- Бесщеточный двигатель.
- Высокий крутящий момент, компактные размеры, небольшой вес.
- 2-скоростной редуктор.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

## Варианты комплектаций

**TW160DWAЕ** Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

**TW160DZ** Крепеж на пояс.

Макс. крутящий момент:	160 Н·м
Посадочный квадрат:	3/8" (9,5 мм)
Размер крепежа	
Стандартный болт:	M8—M16
Высокопрочный болт:	M6—M12
Кол-во скоростей:	2
Частота холостого хода	
1-я скорость:	0—1300 об/мин
2-я скорость:	0—2400 об/мин
Частота ударов	
1-я скорость:	0—2000 уд/мин
2-я скорость:	0—3600 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	144 x 66 x 232 мм
Вес (ЕПТА):	1,0—1,2 кг

BL MOTOR

## Аккумуляторный ударный гайковерт

## TW140D

CXT 12Vmax 12Vmax 40/20/15



Ударный гайковерт 3/8" в компактном корпусе с максимальным крутящим моментом 140 Н·м.

- Компактный размер и небольшой вес подходят для работы в любом положении в ограниченном пространстве.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

## Варианты комплектаций

**TW140DWAЕ** Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

**TW140DZ** Крепеж на пояс.

Максимальный крутящий момент:	140 Н·м
Посадочный квадрат:	3/8" (9,5 мм)
Размер крепежа	
Стандартный болт:	M8—M16
Высокопрочный болт:	M6—M12
Кол-во скоростей:	1
Частота холостого хода:	0—2600 об/мин
Частота ударов:	0—3200 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	161 x 66 x 224 мм
Вес (ЕПТА):	1,0—1,2 кг