

# СТРОИТЕЛЬНЫЕ ХОДУЛИ

При отделочных и монтажных работах на уровне потолка строительные ходули будут очень полезным инструментом для увеличения скорости выполнения задач. Строительные ходули подойдут для электромонтажа, монтажа подвесных и натяжных потолков, для малярных работ и не только.

Благодаря строительным ходулям можно экономить время и силы, которые вы обычно тратите для подъема на строительные козлы и стремянки, а также их передвижение по рабочей площадке.

Также строительные ходули будут очень полезны для монтажа освещения и для массовой замены лампочек в коммерческих и промышленных зданиях и помещениях.

Строительные ходули Tooa отличаются оптимальным соотношением невысокой цены и достойного качества. Наши строительные ходули станут хорошим помощником в выполнении ваших монтажных, отделочных, малярных и ремонтных работ.



	18-30	24-40	48-64
Высота ходуль в дюймах	18-30	24-40	48-64
Высота ходуль	от 457 до 762 мм	от 609 до 1016 мм	от 1219 до 1626 мм
Максимальная нагрузка	105 кг	105 кг	105 кг
Рабочая высота	2,40-2,85 м	2,65-3,10 м	3,22-3,63 м
Вес пары	6,8 кг	7,5 кг	8 кг