

ИЗОЛЕНТА ПВХ от Schneider Electric

Назначение:

изоляция токоведущих частей
цветовая маркировка проводов
организация проводов и кабелей

Основные характеристики:

Материал: самозатухающий ПВХ
Цветовой ассортимент: 9 цветов
Диаметр мотка: 61 мм

Толщина ленты: 0,13 мм
Ширина ленты: 19 мм
Длина ленты: 20 метров

Прочие характеристики

Использовать при напряжении не более 600 В
Температура эксплуатации от 0° до +90°С
Хранить при температуре от 0 до +25°С

Упаковка:

Изоленда упакована в коробку по 200 штук. Минимальная партия - 200 штук
На обратной стороне наклеен стикер с информацией на русском языке

Преимущества:

- широкий выбор цветов
- замозатухающий ПВХ
- качественный клеевой слой
- восстанавливает размер после растяжки

Сертификации не подлежит
Срок годности не ограничен
Произведено на Тайване



	Цвет изоленды	Референс	Маркировка (рекомендации ПУЭ)			Международные рекомендации по использованию
			Трёхфазные сети	Однофазные сети	Сети постоянного тока	
1	Красный	2420100	фаза С		Плюсовой	Sheath, 415 V 3 phase
2	Желтый	2420101	фаза А			Sheath, 110 V site wiring
3	Синий	2420102		нейтраль	Минусовой	нейтраль
4	Черный	2420103				фаза В
5	Белый	2420104		фазный		нейтраль
6	Желто-зеленая	2420105		РЕ провод		земля
7	Зеленый	2420106	фаза В			земля
8	Коричневый	2420107				фаза А
9	Серый	2420108				фаза С

Life Is On

Schneider Electric