



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



Розетка SCHUKO® 1)
с крышкой
 с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении)
 Номинальное напряжение: 250 В~
 Номинальный ток: 16 А

92	слоновая кость	20 EUK-92-507 НОВИНКА	2018-0-0351	10/100
93	шампань	20 EUK-93-507	2018-0-1498	10
94	альпийский белый	20 EUK-94-507 НОВИНКА	2018-0-0350	10/100
95	château-черный	20 EUK-95-507 НОВИНКА	2018-0-1499	10
96	chalet-белый	20 EUK-96-507	2018-0-1500	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



Механизм розетки SCHUKO® 1)
с маркировкой
 с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 цветная маркировка центральной платы и цоколя
 Номинальное напряжение: 250 В~
 Номинальный ток: 16 А

12	красный	20 EUC-12-92-507	2011-0-6151	10
13	зеленый	20 EUC-13-92-507	2011-0-6152	10
14	оранжевый	20 EUC-14-92-507	2011-0-6153	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



Механизм розетки SCHUKO® 1)
с крышкой
 с рамкой, IP 44
 Степень защиты IP44 обеспечивается только в том случае, если объект устанавливается на ровной и голой стене.
 с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 Номинальное напряжение: 250 В~
 Номинальный ток: 16 А

92	слоновая кость	20 EUCKD-92-507	2018-0-1504	10/100
93	шампань	20 EUCKD-93-507	2018-0-1501	10/100
94	альпийский белый	20 EUCKD-94-507	2018-0-1505	10/100
95	château-черный	20 EUCKD-95-507	2018-0-1502	10/100
96	chalet-белый	20 EUCKD-96-507	2018-0-1503	10/100

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



Двойная розетка SCHUKO® 1)
 с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 для установки в одну монтажную коробку
 Номинальное напряжение: 250 В~
 Номинальный ток: 16 А

92	слоновая кость	20-02 EUJ-92-507 НОВИНКА	2014-0-1463	10/80
93	шампань	20-02 EUJ-93-507	2014-0-1476	10
94	альпийский белый	20-02 EUJ-94-507 НОВИНКА	2014-0-1462	10/80
95	château-черный	20-02 EUJ-95-507 НОВИНКА	2014-0-1477	10
96	chalet-белый	20-02 EUJ-96-507	2014-0-1478	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



Двойная розетка SCHUKO® 1)
с защитными шторками
 с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 для установки в одну монтажную коробку
 Номинальное напряжение: 250 В~
 Номинальный ток: 16 А

92	слоновая кость	20-02 EUJKS-92-507 НОВИНКА	2021-0-0379	10
93	шампань	20-02 EUJKS-93-507	2021-0-0380	10
94	альпийский белый	20-02 EUJKS-94-507 НОВИНКА	2021-0-0378	10
95	château-черный	20-02 EUJKS-95-507 НОВИНКА	2021-0-0381	10
96	chalet-белый	20-02 EUJKS-96-507	2021-0-0382	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



Механизм розетки SCHUKO® 1)
с винтовыми клеммами.
 2 P + E
 Номинальное напряжение: 250 В~
 Номинальный ток: 16 А

92	слоновая кость	2300 EUC-92-507 НОВИНКА	2011-0-6154	10
93	шампань	2300 EUC-93-507 НОВИНКА	2011-0-6146	10
94	альпийский белый	2300 EUC-94-507 НОВИНКА	2011-0-6155	10
95	château-черный	2300 EUC-95-507 НОВИНКА	2011-0-6147	10
96	chalet-белый	2300 EUC-96-507	2011-0-6150	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные



Центральная плата
1-канальный
 для коммуникационных розеток UAE
 арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6), 8186/31
 Brand-Rex (WAEV 8 EKR/EK)
 BTR (UAE design и IAE design)
 Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
 с наклонным выходом

92	слоновая кость	1803-92-507 НОВИНКА	1753-0-0098	10/100
93	шампань	1803-93-507	1753-0-0204	10/100
94	альпийский белый	1803-94-507 НОВИНКА	1753-0-0096	10/100
95	château-черный	1803-95-507 НОВИНКА	1753-0-0207	10
96	chalet-белый	1803-96-507	1753-0-0210	10