

РАМЫ ЛИНЕЙНЫХ ШКАФОВ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Сварной неразборный окрашенный каркас, изготовленный из цельнокатаных профилей, с монтажными отверстиями, выполненными с унифицированным шагом, толщина 1,5 мм;
- Потолочная панель из листовой стали толщиной 1,4 мм с контуром уплотнения;
- Рейка монтажная основания шкафа: 2 штуки;
- Рым-болты для транспортировки: 4 штуки;
- Нижнее окрашенное съёмное основание с контуром уплотнения, с гальванизированными съёмными панелями ввода со вспененной полиуретановой лентой ПСУЛ для герметизации ввода проводников.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- Боковые стенки;
- Задняя стенка;
- Дверь;
- Монтажная панель;
- Элементы цоколя;
- Система шин для кабельных зажимов;
- Комплекты заземления;
- Светильник внутренний;
- Пластиковый (металлический) карман для документации;
- Кабельные вводы;
- Система шин для внутреннего монтажа;
- Система замков;
- Комплект сейсмостойкий.

Пример обозначения Рама RS52 200.80.60

(Высота x Ширина x Глубина)

Наименование	Артикул	Габариты шкафа			Вес, кг
		Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	
Рама RS52 120.60.40	UR07400130604	1200	600	400	35,2
Рама RS52 120.60.50	UR07401130605	1200	600	500	39,6
Рама RS52 120.60.60	UR07500130606	1200	600	600	43,6
Рама RS52 140.60.40	UR07600150604	1400	600	400	37,7
Рама RS52 140.60.50	UR07401140605	1400	600	500	41,4
Рама RS52 140.60.60	UR07700150606	1400	600	600	46,4
Рама RS52 140.80.40	UR07800150804	1400	800	400	43,9
Рама RS52 140.80.50	UR07801150805	1400	800	500	48,8
Рама RS52 140.80.60	UR07900150806	1400	800	600	53,9
Рама RS52 160.60.40	UR08000170604	1600	600	400	40,2
Рама RS52 160.60.50	UR08001170605	1600	600	500	44,1
Рама RS52 160.60.60	UR08100170606	1600	600	600	49,1
Рама RS52 160.80.40	UR08200170804	1600	800	400	46,6
Рама RS52 160.80.50	UR08201170805	1600	800	500	51,7
Рама RS52 160.80.60	UR08300170806	1600	800	600	56,8
Рама RS52 180.40.60	UR12300190406	1800	400	600	41,2