


### Заглушка для монтажного основания UZD350-3

Тип	Раз- мер A мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>DU 350-2</b>	383	1	440,000	<b>7400577</b>
<b>Сталь</b>	Сталь			€/шт.
<b>FS</b>	оцинкован конвейерным методом			



Заглушка без рамки для закрытия монтажных оснований UZD350-3.



### Заглушка влагозащитная для монтажного основания UZD350-3

Тип	Раз- мер A мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>DUF 350-2</b>	383	1	466,000	<b>7400597</b>
<b>Сталь</b>	Сталь			€/шт.
<b>FS</b>	оцинкован конвейерным методом			



Заглушка с уплотнительной рамкой для герметичного закрытия монтажных оснований UZD350-3.



### Крышка монтажного основания 350-3 с отверстием для напольного бокса Telitank

Тип	Раз- мер A мм	Раз- мер a мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>DUF 350-3 DAT</b>	383	100	1	455,000	<b>7400431</b>
<b>Сталь</b>	Сталь				€/шт.
<b>FS</b>	оцинкован конвейерным методом				


Крышка для монтажных оснований UZD350-3 с отверстием для установки Telitank. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.



### Крышка монтажного основания 350-3 с отверстием для установки лючка GES4

Тип	Раз- мер A мм	Раз- мер a мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>DUG 350-3 4</b>	383	201	1	320,000	<b>7400505</b>
<b>Сталь</b>	Сталь				€/шт.
<b>FS</b>	оцинкован конвейерным методом				

Крышка для монтажных оснований UZD350-3 с отверстием для установки лючка номинального размера 4. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.



### Крышка монтажного основания 350-3 с отверстием для установки лючка GESR4

Тип	Раз- мер A мм	Размер d Ø мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>DUG 350-3 R4</b>	383	215	1	335,000	<b>7400517</b>
<b>Сталь</b>	Сталь				€/шт.
<b>FS</b>	оцинкован конвейерным методом				

Крышка для монтажных оснований UZD350-2 с отверстием для установки круглого лючка номинального размера R4. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.

