



NHT-Pg02-A



Гидравлический ручной пресс Navigator серии NHT-Pg02-A с автоматическим сбросом давления используется для опрессовывания неизолированных медных, алюминиевых, алюмомедных силовых наконечников и гильз на провода и кабели с медными и алюминиевыми жилами. Эксплуатационный ресурс плунжерного насоса увеличен в 3 раза за счет клапана автоматического сброса давления, который помогает избежать перегрузок.

- **Надежный гидравлический механизм** многократно протестирован и рассчитан для длительной эксплуатации.
- **Гексагональный профиль опрессовки** обеспечивает равномерное обжатие хвостовика наконечника или кабельной жилы по всему периметру.
- **Клапан** для автоматического сброса давления.
- **Высокоточные безлюфтовые матрицы** гарантируют высокое качество выполняемых работ.
- **Комплект сменных матриц** для работы с кабелями различного сечения.
- **Ремкомплект** включает четыре запасных уплотнительных кольца круглого сечения.
- **Прочный пластиковый кейс** с эргономичной рукояткой обеспечивает удобное хранение и транспортировку.



Код продукта	Профиль обжима	Макс. усилие, тонн	Диапазон опрессовывания: медные/алюминиевые наконечники, мм ²	Комплект сменных матриц, мм ²	Поворот рабочей головы, град.	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NHT-Pg02-A-4-70	гексагон	8	4-70/10-70	4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70	0-360	5/1	4650230 93582 3
NHT-Pg02-A-16-120	гексагон	8	16-120	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120	0-360	5/1	4650230 93583 0
NHT-Pg02-A-16-240	гексагон	10	16-240	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240	0-360	4/1	4650230 93584 7
NHT-Pg02-A-16-300	гексагон	10	16-300	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	0-360	4/1	4630085 82337 7