



Светодиодные прожекторы «ОНЛАЙТ» серии OFL-03-LED

Прожекторы защищены от пыли и влаги, предназначены для освещения фасадов зданий, внутренних дворов, садов, оград, гаражей, складских помещений, витрин, рекламных стендов, вывесок и т.п.

степень защиты
IP65

**-40...
+40 °C**
рабочая t

срок службы
40 000
часов

гарантия
2 года

- ▶ Высокоэффективные светодиоды
- ▶ Компактный алюминиевый корпус с увеличенной площадью рассеивания обеспечивает эффективный теплоотвод
- ▶ Надежный драйвер, построенный на интегральной микросхеме, обеспечивает высокий коэффициент мощности ($PF > 0,9$) и стабильную работу прожектора
- ▶ Полимерный рефлектор создает мощный направленный свет



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OFL-03-30-6.5K-BL-IP65-LED	30	220-240	6500	2400	81 x 79 x 22	1/50	4650230 90497 3
OFL-03-50-6.5K-BL-IP65-LED	50	220-240	6500	4000	118 x 104 x 25	1/50	4650230 90498 0
OFL-03-70-6.5K-BL-IP65-LED	70	220-240	6500	5600	138 x 117 x 24	1/20	4650230 90499 7
OFL-03-100-6.5K-BL-IP65-LED	100	220-240	6500	8000	164 x 134 x 25	1/20	4650230 90500 0