

Светодиодная панель «Онлайн» серии OLP-S05/06



Светодиодная панель OLP предназначена для освещения внутри помещений, является энергоэффективным аналогом стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18.

степень защиты
IP40

- ▶ Высокоэффективные и надежные светодиоды Sanaa Ra>70; до 87 лм/Вт
- ▶ Тип рассеивателя светильника – «призма», «опал»
- ▶ Конструкция из металла обеспечивает жесткость и прочность корпуса изделия
- ▶ Надежный драйвер установлен внутри корпуса светильника
- ▶ Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока
- ▶ Универсальный способ монтажа: встраиваемый монтаж в подвесной потолок типа «армстронг» или накладной
- ▶ Срок службы 30 000 часов
- ▶ Гарантия 2 года



| Код продукта | Рассеиватель | Мощность, Вт | Напряжение, В | Аналог | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Кэфф. мощн., cos φ | Длина x ширина x высота, мм | Штрихкод |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|
| OLP-S05-P-36-4K | призма | 36 | 176–264 | ЛВО 4*18 | 4000 | 2900 | 0.9 | 595 x 595 x 19 | 4650074 61106 8 |
| OLP-S05-P-36-6.5K | призма | 36 | 176–264 | ЛВО 4*18 | 6500 | 2900 | 0.9 | 595 x 595 x 19 | 4650074 61107 5 |
| OLP-S05-P-48-4K | призма | 48 | 176–264 | ЛВО 4*18 | 4000 | 4200 | 0.9 | 595 x 595 x 19 | 4650074 61977 4 |
| OLP-S05-P-48-6.5K | призма | 48 | 176–264 | ЛВО 4*18 | 6500 | 4200 | 0.9 | 595 x 595 x 19 | 4650074 61978 1 |
| OLP-S06-O-36-4K | опал | 36 | 176–264 | ЛВО 4*18 | 4000 | 2800 | 0.9 | 595 x 595 x 19 | 4650074 61173 0 |
| OLP-S06-O-36-6.5K | опал | 36 | 176–264 | ЛВО 4*18 | 6500 | 2800 | 0.9 | 595 x 595 x 19 | 4650074 61174 7 |