

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КЛЕММНОЙ КОРОБКИ, С ВИДОМ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ Ex e

ЗАКАЗЧИК				ЗАПОЛНЯЕТСЯ АО «ДКС»						
Организация				ФИО менеджера по продукту						
Контактное лицо				№ входящей заявки						
Телефон				Дата регистрации						
Электронная почта				Присвоенный артикул после подбора изделия						
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ										
Уровень взрывозащиты		Вид взрывозащиты	Категория взрывоопасной смеси	Температурный класс	Защита от внешних воздействий	Температура окружающей среды, °C		Параметры электрической цепи		
						min	max	Uном, В	Iном, А	
1		Ex	e	IIС (подходит для IIA и IIB)	T6 T5 по умолчанию T4	IP66	от -60 °C до +40 °C (по умолчанию)		по току клемм (по умолчанию)	
ТРЕБОВАНИЯ К ОБОЛОЧКЕ										
Материал оболочки		Полиэстер		Алюминий		Нержавеющая сталь				
НЕОБХОДИМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ										
Зажим заземления										
Кольца заземления										
Монтажная панель										
МАТЕРИАЛ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ										
Никелированная латунь				(по умолчанию)						
Нержавеющая сталь										
ТИП КАБЕЛЯ/КАБЕЛЬНОГО ВВОДА И ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЕ										
Расположение	Количество, шт	Диаметр внешней оболочки кабеля, мм	Диаметр внутренней оболочки кабеля, мм (для бронированного кабеля)	Обозначение кабеля	Обозначение подсоединяемой трубы или металлорукава (при наличии)					
Сторона A (длинная сверху)										
Сторона B (короткая справа)										
Сторона C (длинная снизу)										
Сторона D (короткая слева)										
КЛЕММНЫЕ ЗАЖИМЫ										
Назначение клеммы	Серия	Количество, шт.	Сечение проводника, мм ²	Тип крепления провода в клемме		Наличие перемычки				
Проходная	Серая			Винтовой (по умолчанию)						
								Пружинный		
Нейтральная	Синяя									
Заземления	Желто-зеленая PE									
ДОПОЛНИТЕЛЬНО										
Ограничение по габаритам (если имеется)		Дополнительные пожелания к конфигурации		Количество изделий		Дата готовности заказа				
Высота, мм										
Ширина, мм										
Глубина, мм										