

# Электрические тепловые пушки PRORAB 2



- 0...40 °C  
ВЫСОКОТОЧНЫЙ КАПИЛЛЯРНЫЙ ТЕРМОСТАТ
- АНТИКОР ОБРАБОТКА КОРПУСА
- ТЭНы  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
- НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА  
ОПЦИЯ
- ДВОЙНОЙ КОРПУС  
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
- 24/7  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ РАБОТА

 СДЕЛАНО В РОССИИ

Тепловые пушки серии PRORAB 2 — это новое поколение профессиональных тепловых пушек направленного нагрева в круглом двойном корпусе. Благодаря высокоточному капиллярному термостату с рабочим диапазоном температур от 0 до 40 °C, в помещении точно поддерживается необходимая температура, что позволяет сократить затраты на электроэнергию.

Помимо стандартного применения на полу, их можно легко повесить на стены или колонны. В таком варианте установки пушки не занимают полезное место на полу, не мешают проходу, и более безопасны в эксплуатации. Также пушки могут работать в режиме без нагрева, в качестве настенных вентиляторов.

Возможность настенного монтажа для экономии места и снижения затрат на обогрев



## Модельный ряд тепловых пушек серии PRORAB 2



BHP-P2-3/5

BHP-P2-6/9/15

BHP-P2-22/30

ЦАРЬ ПУШКА

Высокоточный термостат с расширенным диапазоном 0...+40 °C для точного поддержания температуры в помещении



УСИЛЕННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

ВЫСОКОТОЧНЫЙ КАПИЛЛЯРНЫЙ ТЕРМОСТАТ

## Технические характеристики

Параметры / Модель		BHP-P2-3	BHP-P2-5	BHP-P2-6	BHP-P2-9	BHP-P2-15	BHP-P2-22	BHP-P2-30
Мощность нагрева	кВт	3/1,5/0	4,5/3/1,5/0	6/4/0	9/6/0	15/9/0	22/11/0	27/13,5/0
Производительность	м³/ч	300	400	850	850	1600	1600	1800
Напряжение питания	В	230			400			
Номинальный ток	А	13	19,5	8,7	13	27,5	31,8	40
Увеличение температуры воздуха	°C	30	34	22	32	32	42	45
Размеры прибора (ШxВxГ)	мм	340 x 400 x 300	340 x 400 x 300	315 x 430 x 330	315 x 430 x 330	385 x 515 x 490	470 x 630 x 770	770 x 620 x 490
Размеры упаковки (ШxВxГ)	мм	305 x 315 x 345	305 x 315 x 345	340 x 415 x 340	340 x 415 x 340	410 x 430 x 530	410 x 460 x 640	640 x 495 x 410
Вес нетто / брутто	кг	5,3 / 6	5,9 / 6,6	7,7 / 8,6	7,9 / 8,8	13 / 15	21,5 / 23,3	23 / 24,8