



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ СОЮЗ™	
	Удлинитель силовой «СОЮЗ». Удлинитель имеет 4 гнезда розеток без заземления. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (2 х 2,5). Напряжение сети 220-250 В. Максимальная мощность 4000 Вт. Номинальный ток 16 А. Материал корпуса: полипропилен. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.	
83200	20 м, 4000 Вт	1
83201	50 м, 4000 Вт	1

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПВС

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ UNIVERSAL	
	Удлинитель электрический «UNIVERSAL» серии «Люкс» провод ГОСТ марки ПВС (2 х 0,75), 3 гнезда, предназначен для подключения электроприборов различного назначения. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 1300 Вт, номинальный ток 6 А, материал корпуса полистирол.	
83203	3 м	45
83205	5 м	35

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ПВС

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ UNIVERSAL	
	Удлинитель электрический «UNIVERSAL» серии «Люкс» провод ГОСТ марки ПВС (3 х 0,75), 3 гнезда, предназначен для подключения электроприборов различного назначения. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 2200 Вт, номинальный ток 10 А, материал корпуса полистирол.	
83223	3 м	35
83225	5 м	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ UNIVERSAL	
	Удлинитель электрический «UNIVERSAL» серии «Люкс» провод ГОСТ марки ПВС (3 х 0,75), 4 гнезда, предназначен для подключения электроприборов различного назначения. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 2200 Вт, номинальный ток 10 А, материал корпуса полистирол.	
83233	3 м	30
83235	5 м	25

КОЛОДКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ UNIVERSAL	
	Напряжение сети: 220-250 В. Номинальный ток 16 А. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С. Материал корпуса: ABS пластик. Материал деталей контактных групп: латунь; «Глухая» внутренняя вставка изготовлена из материала, не поддерживающего горение.	
83229	3 гн. с/з	100

УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ UNIVERSAL	
	Удлинитель-шнур «UNIVERSAL» серии «Практик» с заземлением, провод ГОСТ марки ПВС (3 х 0,75) предназначен для подключения газонокосилок, электроинструментов с коротким проводом. Напряжение в сети 220/250 В, максимальная мощность 2200 Вт, номинальный ток 10 А.	
83241	10 м	30
83242	20 м	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ UNIVERSAL	
	Удлинитель на рамке «UNIVERSAL» серии «Практик» без заземления, провод ГОСТ марки ПВС (2 х 0,75), предназначен для эксплуатации в условиях сада, огорода, подсобных хозяйств и мастерских, подключения газонокосилок, электроинструментов. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 1300 Вт, номинальный ток 6 А; материал корпуса полипропилен.	
83251	10 м	15
83252	20 м	12
83253	30 м	10
83255	50 м	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ UNIVERSAL	
	Удлинитель в закрытом корпусе на катушке «UNIVERSAL» серии «Компакт» провод ГОСТ марки ПВС (3 х 1,5), с четырьмя розетками с заземлением, с защитными шторками, автоматическим термовыключателем и ударопрочным корпусом, предназначен для подключения электроинструментов на садовом участке и в ремонтных мастерских. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, материал корпуса полипропилен.	
83273	30 м	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ UNIVERSAL	
	Удлинитель на катушке «UNIVERSAL» серии «Приоритет» с заземлением, со степенью защиты IP-44, провод ГОСТ марки ПВС (3 х 1,5) имеет ударопрочный корпус, предназначен для эксплуатации как в бытовых условиях, так и в профессиональных. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, материал корпуса полипропилен.	
83283	30 м	1
83285	50 м	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ UNIVERSAL	
	Удлинитель силовой «UNIVERSAL» серии «Гранд» с заземлением, с четырьмя розетками имеющие степень защиты IP-44, провод ГОСТ марки ПВС (3 х 1,5), предназначен для эксплуатации на строительных площадках, монтажных работах, производстве. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А.	
83290	20 м	8

СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ UNIVERSAL	
	Сетевые фильтры «UNIVERSAL» с заземлением, защитными шторками, провод ГОСТ марки ПВС (3 х 0,75), предназначен для защиты техники от высокочастотных и импульсных перенапряжений в электрических сетях током до 250 В. Материал корпуса негорючий полипропилен, максимальная нагрузка 2200 Вт; номинальный ток 10 А.	
83293	серый, 3 м	30
83295	серый, 5 м	30

ВИЛКА КАУЧУКОВАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ UNIVERSAL	
	Вилка «UNIVERSAL» электрическая однофазная, в каучуковом корпусе, с ушком и заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.	
83300	прямая, однофазная, с/з	40/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ UNIVERSAL	
	Вилка «UNIVERSAL» электрическая однофазная, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.	
83301	прямая, однофазная, с/з	80

ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ КАУЧУКОВЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	CHINA UNIVERSAL	
	Штепсельный разъем «UNIVERSAL» однофазный, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.	
83302	однофазный, с заглушкой, с/з	50