



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ, КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

БАЛЕРИНКА ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ

FIT IT



Для вырезания в гипсокартоне отверстий переменного диаметра. Материал: режущий ролик из легированной стали, корпус из цинкового сплава. Упаковка: блистер.

15412

20 - 400 мм

10/100

НАСАДКА НА ДРЕЛЬ

FIT IT



Профи. Для удобства вкручивания саморезов в гипсокартонные плиты. С ограничителем глубины вкручивания. Материал: хром-молибденовая сталь S2, ограничитель из инструментальной стали с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

15425

PH2 x 25 мм, 2 шт.

36/288

15426

PH2 x 50 мм, 2 шт.

30/300

ПОДЪЕМНИК-РАСПОРКА

FIT IT



Быстродействующий, для фиксации плит из гипсокартона и других материалов при монтаже. Максимальная нагрузка 30 кг. Представляет собой 2 стальные телескопические трубки и шток для окончательного подъема. Трубки снабжены кольцевым зажимом. Предусмотрен рычаг для расфиксации штока. Упоры из обрезиненного пластика. Упаковка: картонная коробка.

15515

115 - 290 см

10

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ

ПЛИТКОРЕЗ МЕХАНИЧЕСКИЙ

FIT IT



«Эконом». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1.5 мм. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 8 мм. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16004

400 мм

6

FIT IT



«Стандарт». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1.5 мм. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 10 мм. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16040

400 мм

6

FIT IT



«Хард». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Подвижная линейка. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 10 мм. Материал: сталь, алюминий, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16055

500 мм

3

FIT IT



«Классик». Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Предназначен для резки настенной и напольной плитки толщиной до 12 мм. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16160

600 мм

2

FIT HQ



Профи. На подшипниках для мягкого хода. Диаметр подшипников 20 мм. Усиленная платформа. Подвижная линейка. Горизонтальный рез. Размеры ролика: внешний диаметр 22 мм, посадочный диаметр 6 мм, ширина 2 мм. Предназначен для резки как настенной, так и напольной кафельной плитки толщиной до 12 мм. Материал: сталь, алюминий, пластик, ЭВА, твердосплавный ролик. Предназначен для резки настенной и напольной плитки. Упаковка: картонная коробка.

16445

500 мм

2

FIT HQ



Профи. На подшипниках для мягкого хода. Диаметр подшипников 20 мм. Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Усиленная платформа. Предназначен для резки особо прочной плитки толщиной до 14 мм. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16460

600 мм

2

FIT HQ



«Монорельсовый». Предназначен для резки настенной и напольной керамической плитки размером до 600 мм и толщиной до 16 мм. Сменный твердосплавный режущий ролик диаметром 22 мм. Рабочее основание плиткореза с поворотным упором и шкалой. Мягкие накладки на рабочей поверхности для предотвращения скопления плитки. 6 регулируемых подшипников качения обеспечивают плавный ход по направляющей плиткореза и устраняют люфты рукоятки. Литая станина. Подвижная линейка. Материал: алюминиевый сплав, инструментальная сталь, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.

16466

600 мм

2

КОРОНКА АЛМАЗНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПО КЕРАМОГРАНИТУ

FIT IT



Трехгранный хвостовик. Для вырезания круговых отверстий в керамограните, камне, стекле, кафельной плитке. Влажное сверление. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

16201

6 x 65 мм (2 шт.)

50/250

16202

8 x 65 мм (2 шт.)

50/250

16203

10 x 65 мм (2 шт.)

50/250

16204

12 x 65 мм (2 шт.)

50/250

16205

14 x 65 мм

50/250

FIT IT



Трехгранный хвостовик. Идут в комплекте с центрирующим сверлом и шестигранным ключом. Для вырезания круговых отверстий в керамограните, камне, стекле, кафельной плитке. Влажное сверление. Глубина пропила 40 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

16206

16 x 70 мм

40/200

16207

18 x 70 мм

40/200

16208

20 x 70 мм

40/200

16209

22 x 70 мм

40/200

16211

25 x 70 мм

40/200

16214

30 x 70 мм

40/200

16216

35 x 70 мм

40/200

16218

40 x 70 мм

40/200

16220

45 x 70 мм

10/100

16221

50 x 70 мм

10/100

16225

68 x 70 мм

5/50



АДАПТЕР ДЛЯ БИТ МАГНИТНЫЙ

См. на стр. 129



57615

- ♦ Длина 68 мм.
- ♦ Магнитный фиксатор.
- ♦ Хвостовик из хром-ванадиевой стали.
- ♦ Корпус из инструментальной стали.
- ♦ Алюминиевая регулируемая часть.
- ♦ Ограничитель глубины вворачивания шурупов.