



МЕТАЛЛУРУКАВ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ РЗ-ЦП нг - Черный




Металлорукав типа РЗ-ЦП нг – негерметичный металлорукав в ПВХ изоляции, изготовленный из металлической оцинкованной ленты, предназначен для механической защиты электрических или информационных кабелей в трубных системах прокладки кабеля повышенной гибкости.

Металлорукав РЗ-ЦП нг является гибкой трубой повышенной гибкости и относится к композитной гофрированной трубной системе прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

Обеспечение заземления металлорукава при вводе в оборудование или соединении необходимо производить с помощью применения специальной металлической трубной арматуры производства АО "ЗЭТА" (МСР, МСМ, МТ, МВВ, МТР, АТР, РКВ, РКН, МВН) соответствующего размера, типа и степени защиты.

При заземлении металлорукава другим способом, необходимо обеспечить переходное электрическое сопротивление не более 0,05 Ом по ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015.



Технические характеристики

▶ Климатическое исполнение	У1, У5 по ГОСТ 15150-69
▶ Степень защиты	IP67 по ГОСТ 1425-2015
▶ Температура монтажа и эксплуатации	-15°C ~ +90°C
▶ Температура эксплуатации в стационарном состоянии	-40°C ~ +90°C
▶ Степень сопротивления сжатию не менее	750Н
▶ Степень сопротивления растяжению не менее	500Н
▶ Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	33324367431
▶ Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-030-99856433-2018
▶ Сертификат соответствия	РОСС RU.АД07.Н00357
▶ Пожарный сертификат	ССБК.ВЕ.ПБ26.Н00019



МЕТАЛЛУРУКАВ P3-ЦП нг

Артикул	Тип изделия	Условный проход	Длина бухты, м	Внутренний диаметр D1, мм	Наружный диаметр D2, мм	Мин. радиус изгиба, мм
zeta44200	P3-ЦП нг 6	6 мм	200	6,8	9,0	24
zeta44201	P3-ЦП нг 8	8 мм	100	7,9	9,7	32
zeta44202	P3-ЦП нг 10	10 мм	100	9,6	13,5	40
zeta44203	P3-ЦП нг 12	12 мм	50	11,2	15,1	48
zeta44204	P3-ЦП нг 15	15 мм	50	14,7	18,7	60
zeta44214	P3-ЦП нг 18	18 мм	50	16,9	21,0	72
zeta44205	P3-ЦП нг 20	20 мм	50	19,1	23,2	80
zeta44215	P3-ЦП нг 22	22 мм	50	20,7	25,0	88
zeta44206	P3-ЦП нг 25	25 мм	50	23,7	27,4	100
zeta44207	P3-ЦП нг 32	32 мм	25	30,4	34,9	128
zeta44208	P3-ЦП нг 38	38 мм	25	36,4	42,1	152
zeta44209	P3-ЦП нг 50	50 мм	15	48,0	54,7	200
zeta44210	P3-ЦП нг 60	60 мм	10	59,0	66,0	240
zeta44211	P3-ЦП нг 75	75 мм	10	73,0	85,0	300
zeta44212	P3-ЦП нг 100	100 мм	5	98,0	110,0	400