

DOWNLIGHT SLIM



- Прямая замена КЛЛ 9/18/20/26/2x26 Вт
- Экономия энергии до 60%*
- Широкий выбор моделей от 9 до 24 Вт с тёплым, нейтральным и холодным светом
- Драйвер всегда в комплекте
- Прочный и некорродирующий алюминиевый корпус
- Версии IP44 — для санузлов и кухонь

2
года
гарантии



CRI>80

IP 20

IP 44

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, школы
- Магазины, супермаркеты
- Отели
- Общественные помещения
- Лестничные пролеты
- Фойе, вестибюли, коридоры

DOWNLIGHT SLIM

Наименование	Артикул (EAN10)	Вт	Замена Вт	ЛМ	Свет	△°	В	IP	ØхН, мм	Врезной Ø, мм	Срок службы, ч	Т, °C
SLIM DLR 540/3000K IP20 RU	4058075154339	9	1x9	540	3000 К – тёплый	120	220-240	20	120x23	105	25000	-10... +40
SLIM DLR 600/4000K IP20 RU	4058075154353	9	1x9	600	4000 К – нейтральный	120	220-240	20	120x23	105	25000	-10... +40
SLIM DLR 600/6500K IP20 RU	4058075154780	9	1x9	600	6500 К – холодный	120	220-240	20	120x23	105	25000	-10... +40
SLIM DLR 800/3000K IP20 RU	4058075154377	12	1x20	800	3000 К – тёплый	120	220-240	20	170x23	155	25000	-10... +40
SLIM DLR 880/4000K IP20 RU	4058075154803	12	1x20	880	4000 К – нейтральный	120	220-240	20	170x23	155	25000	-10... +40
SLIM DLR 880/6500K IP20 RU	4058075154827	12	1x20	880	6500 К – холодный	120	220-240	20	170x23	155	25000	-10... +40
SLIM DLR 1296/3000K IP20 RU	4058075154841	18	1x26	1296	3000 К – тёплый	120	220-240	20	225x23	205	25000	-10... +40
SLIM DLR 1440/4000K IP20 RU	4058075154407	18	1x26	1440	4000 К – нейтральный	120	220-240	20	225x23	205	25000	-10... +40
SLIM DLR 1440/6500K IP20 RU	4058075154865	18	1x26	1440	6500 К – холодный	120	220-240	20	225x23	205	25000	-10... +40
SLIM DLR 1728/3000K IP20 RU	4058075154421	24	2x26	1728	3000 К – тёплый	120	220-240	20	300x23	280	25000	-10... +40
SLIM DLR 1920/4000K IP20 RU	4058075154889	24	2x26	1920	4000 К – нейтральный	120	220-240	20	300x23	280	25000	-10... +40
SLIM DLR 1920/6500K IP20 RU	4058075154902	24	2x26	1920	6500 К – холодный	120	220-240	20	300x23	280	25000	-10... +40
SLIM DLR 600/4000K IP44 RU	4058075154445	9	1x9	600	4000 К – нейтральный	120	220-240	44	120x23	105	25000	-10... +40
SLIM DLR 880/4000K IP44 RU	4058075154469	12	1x20	880	4000 К – нейтральный	120	220-240	44	170x23	155	25000	-10... +40
SLIM DLR 1440/4000K IP44 RU	4058075154483	18	1x26	1440	4000 К – нейтральный	120	220-240	44	225x23	205	25000	-10... +40
SLIM DLR 1920/4000K IP44 RU	4058075154506	24	2x26	1920	4000 К – нейтральный	120	220-240	44	300x23	280	25000	-10... +40

* Экономия до 60% электроэнергии по сравнению с традиционными технологиями. Возможная потеря мощности при использовании традиционных ПРА учтена в расчете