

SL-MB2 Накладная розетка SUPRLAN SYSTEM под Keystone модуль 2p

Пользовательские информационные розетки организационно относятся к горизонтальной подсистеме. Розетки выполняют функции интерфейса и используются для подключения индивидуального и группового терминального оборудования с помощью коммутационных шнуров.

Для установки в розетки используются модули различных категорий с крепежным механизмом исполнения keystone. Пользовательская розетка может комплектоваться модулями различных категорий в экранированном и неэкранированном исполнении. Розеточный модуль не включается в комплект поставки розетки и приобретается отдельно в соответствии с категорией (5e, 6 или 6a) и исполнения (экранированная или неэкранированная) стационарной линии.

Для выполнения пользовательской маркировки могут быть использованы сменные надписи, клеевые этикетки и цветные иконки.

Для инсталляции компьютерной розетки не требуется подготовки стены и специальной квалификации монтажника. Розетка крепится к стене на двустороннюю клейкую ленту или при помощи шурупов. Отверстия для установки розетки на шурупы уже предусмотрены в корпусе.

Условия эксплуатации:

Допустимая температура хранения: от -40 до +70 °C

Допустимая температура монтажа: от 0 до +50 °C

Допустимая температура эксплуатации: от -10 до +60 °C