


**IEK**



**iek.ru**

## Электроустановочные изделия серии TORS IP55

# TORS

### Отрасли

<b>ЖИЛ</b> Жилищное строительство	<b>КОМ</b> Коммерчес- кое строи- тельство	<b>СОЦ</b> Социальное строитель- ство	<b>ПРОМ</b> Промышлен- ность	<b>НГАЗ</b> Нефтегаз	<b>СХ</b> Сельское хозяйство	<b>ДОР</b> Дорожное строитель- ство	<b>ЭН</b> Энергетика
---	--	--	------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	--	-------------------------

### Каналы сбыта

<b>ПИ</b> Проектные институты	<b>СМО</b> Строительно- монтажные организации	<b>ПРОМ</b> Промышлен- ное предпри- ятие	<b>ОЕМ</b> Производи- тель оборудо- вания
-------------------------------------	--	---	--



## Электроустановочные изделия серии TORS IP55

Надёжное решение для тяжелых условий эксплуатации.

Розетки и выключатели открытого монтажа устанавливаются на любой тип облицовки стен. В механизмах используются самозажимные контакты, которые упрощают и ускоряют процесс подключения. Практичная, эргономичная форма удобна в использовании, а благодаря возможности выбора из 2 цветовых решений, графит и белый, подходят для жилого, коммерческого, промышленного дизайна и интерьеров.

Розетки и выключатели открытого монтажа IP55 серии Tors – это выбор профессионалов.

Розетки и выключатели для бытового и промышленного применения.

Высокая степень защиты IP позволяет устанавливать изделия под открытым небом, в помещениях с повышенной влажностью и запылённостью.

Сферы применения:

автомойки, загородные дома, подземные парковки и подвальные помещения, производственные цеха, с/х производство и т.д.



Бренд IEK является лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



**2-КОМПОНЕНТНЫЙ  
КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД**



**САМОЗАЖИМНОЙ  
МЕХАНИЗМ**



**ГАРАНТИЯ  
3 ГОДА**



**ШИРОКИЙ  
АССОРТИМЕНТ**



**СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ**



## Электроустановочные изделия серии TORS IP55

### Технические характеристики

- Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц.
- Номинальный ток выключателей / розеток: 10/16 А.
- Температурный режим эксплуатации: от -25 °С до +40 °С.
- Степень защиты: IP55.

Корпус выполнен из негорючего пластика

Механизм с самозажимными контактами

Механизм защитных шторок

Двухкомпонентный кабельный ввод (max Ø17 мм)

Заземляющий контакт

Защитная крышка

Силиконовый уплотнитель

Невыпадающие, нержавеющие винты

