

Трубы пластиковые

Трубы гладкие жесткие ПВХ

Гладкие трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий открытого типа как внутри зданий и сооружений, так и на открытом воздухе, наличие множества аксессуаров позволяет применять их в любых условиях (IP40, 65, 67).

Трубы гладкие жесткие ПВХ соответствуют требованиям ТУ 2248-001-18461115-2010.




Преимущества

- Исключается возникновение пожара при коротком замыкании.
- Дополнительная защита проводки от механических повреждений.
- Широкий ассортимент позволяет решить самые сложные монтажные задачи.
- Высокая степень влаго- и пылезащитенности.

Технические характеристики

Материал	самозатухающая композиция ПВХ
Степень защиты	IP65
Прочность	свыше 350 Н на 5 см при 20 °С
Диапазон рабочих температур при длительной эксплуатации	-15 ÷ +60 °С
Температура монтажа	-10 ÷ +60 °С
Температура хранения и транспортирования	-25 ÷ +60 °С
Электрическое сопротивление	не менее 100 МОм (500 В в течение 1 мин)
Огнестойкость	не поддерживает горение
Цвет	серый RAL 7035

Особенности конструкции



Выполнена в виде отрезка трубы с гладкой внутренней и внешней стенкой из самозатухающего ПВХ.



Наличие большого количества аксессуаров позволяет осуществить монтаж для любых типов объектов (степень защиты IP40, IP65).



Гладкая внутренняя поверхность трубы обеспечивает удобную протяжку кабеля внутри без использования дополнительных аксессуаров.



Торец групповой упаковки защищен пузырьковой пленкой, обеспечивающей защиту торцевой части трубы от повреждений при хранении и транспортировке. Дополнительная фиксация упаковки степпинг-лентой не менее чем в четырех местах придает упаковке однородность.



Обеспечивает высокую степень влаго- и пылезащиты IP65.

5

Ассортимент

	Длина, м	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, м	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
	3	16	14,5	RAL 7035	111	CTR10-016-K41-111I	9745458
	3	20	18,2	RAL 7035	93	CTR10-020-K41-093I	9745462
	3	25	23,0	RAL 7035	60	CTR10-025-K41-060I	9745464
	3	32	29,8	RAL 7035	30	CTR10-032-K41-030I	9745466
	3	40	37,5	RAL 7035	24	CTR10-040-K41-024I	9745468
	3	50	46,9	RAL 7035	15	CTR10-050-K41-015I	9745470
	3	63	56,5	RAL 7035	15	CTR10-063-K41-015I	9745471
	2	16	14,5	RAL 7035	74	CTR10-016-K41-074I-D2	9796026
	2	20	18,2	RAL 7035	62	CTR10-020-K41-062I-D2	9796028
	2	25	23,0	RAL 7035	40	CTR10-025-K41-040I-D2	9796031
	2	32	29,8	RAL 7035	20	CTR10-032-K41-020I-D2	9796033
	2	40	37,5	RAL 7035	16	CTR10-040-K41-016I-D2	9796036
	2	50	46,9	RAL 7035	10	CTR10-050-K41-010I-D2	9796039
	2	63	56,5	RAL 7035	10	CTR10-063-K41-010I-D2	