

Винт с полукруглой головкой



Обозначение
4,2×9,5

Назначение

- для соединения между собой монтажных элементов.


Характеристики

- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Код, исп. 6

CM275009INOX316L

Винт для электрического соединения

**Назначение**

- соединение крышек лотка между собой внахлест, обеспечение электрического контакта.

Характеристики

- класс прочности 4.8 для исполнения 1;
- исп. 1 – сталь, гальванически оцинкованная;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Обозначение D×8

Код, исп. 1

Код, исп. 2

Код, исп. 3

Код, исп. 6

M5×8

CM030508

CM030508HDZ

CM030508INOX

CM030508INOX316L

M6×8


CM030608

–

CM030608INOX

CM030608INOX316L

Винт с полуцилиндрической головкой DIN 7985

**Назначение**

- соединение монтажных элементов между собой.

Характеристики

- класс прочности 4.8 для исполнения 1;
- исп. 1 – сталь, гальванически оцинкованная;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Обозначение D×L

Dk, мм

k, мм

Код, исп. 1

Код, исп. 6

M6×10

12

4,6

CM090610

CM090610INOX316L

M6×12

12

4,6

CM090612

–

M6×20

12

4,6

–

CM090620INOX316L